


LIXIL サーモスL



単体引き違い窓



縦滑り出し窓



上げ下げ窓



採風勝手口ドア

■高性能ハイブリッド窓

アルミ	樹脂
耐久性:○ 意匠性:○ 採光性:○ 断熱性:△ 防露性:△	耐久性:△ 意匠性:△ 採光性:△ 断熱性:○ 防露性:○

アルミの良さと樹脂の良さを融合
ハイブリッド窓

室外側は「アルミ」、室内側は「樹脂」によるハイブリッドのフレーム構造。それぞれの利点を活かし、優れた断熱性能を実現しています。

■眺望性・採光性の向上

従来品アルミPG窓	サーモスL
ガラス面積約15%アップ	サーマスL 26.5mm 従来品アルミPG窓 50mm


フレームの従来比約50%のスリム化と、ガラス面積約15%拡大の実現により、すっきりと開放的な窓辺空間を実感していただけます。

■断熱性能

従来品アルミPG窓	サーモスL
熱貫流率 3.49 W/(m ² ·K) 以下相当	熱貫流率 2.33 W/(m ² ·K) 以下相当

「Low-E複層ガラス」の使用により、熱貫流率 2.33W/(m²·K)以下相当にアップ。エアコン効率を高めて、暖冷房費&CO2を大幅に削減。

■Low-E複層ガラス



Low-Eグリーンは、日射熱を遮る効果があり、夏の冷房費を低減します。

■基本性能

- 防露** 業界初の樹脂アングルにより、サッシ枠に発生する結露を抑えます。
- 気密** すきま風の流入を抑え、断熱性を高めます。
- 水密** 新下枠構造により、レール間の水溜りを軽減。
- 断熱** 従来比2倍の空気層で、快適性が大幅アップ。夏は涼しく、冬暖かい。
- 耐風圧** レール間隔の拡大により、耐風圧性能が向上。
- 遮音** 音の侵入、音漏れを同時に抑えます。

■カラーバリエーション



LIXIL 電動シャッター『イタリヤ』



つけて良かった住宅設備オプション 満足度No.1の『電動シャッター』

リモコン1つでお部屋のどこからでもシャッターの開閉ができます。窓を開けずにワンタッチでらくらく操作。家族にうれしい便利さです。



安心設計

防犯耐風フックによりスラットが抜けにくく防犯性・耐風圧性が高まります。



安心

スラット降下中に障害物に当たると、停止・反転する安全機能付き。



安全

シャッターを降ろすだけで自動施錠。外からの侵入を防ぎ、防犯上も安心です。



快適

シャッターを全閉して遮断すれば、室外の騒音も低減し、静かに過ごせます。

